

Code d'identification unique du produit type : **BTCS 25PAR12**  
 Usages prévus : **Élément de parement intérieur et extérieur**  
 EVCP : **Système 2+**  
 Norme harmonisée : **EN 771-3:2011+A1:2015**



Caractéristiques essentielles		Performances
Dimensions	Longueur	250 mm
	Largeur	125 mm
	Hauteur	25 mm
	Catégorie de tolérance	D4
Configuration	Forme et caractéristique	
	Groupe selon l'EN 1996-1-1 (EC6)	Groupe 1
Résistance à la compression	Résistance caractéristique à la compression	4 N/mm <sup>2</sup>
	Résistance moyenne à la compression	4.5 N/mm <sup>2</sup>
	Direction de la charge	Perpendiculaire aux lits de pose
	Catégorie de l'élément	Catégorie I
Stabilité dimensionnelle		PND
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement	PND
	Résistance de l'adhérence à la flexion	PND
Réaction au feu		A1 <small>Décision de la commission 2000/605/CE)</small>
Absorption d'eau		Ne pas laisser exposé
Perméabilité à la vapeur d'eau		PND
Isolation acoustique aérienne directe (en conditions finales d'utilisation)/[Masse volumique et configuration]	Masse volumique apparente sèche	1800 kg/m <sup>3</sup>
	Configuration : dimensions et tolérances	Voir configuration
Résistance thermique/[masse volumique et configuration]		0,91
Durabilité au gel/dégel		Ne pas laisser exposé
Substances dangereuses		PND

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) n°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant.

Stéphane LAMBERT

À Mana, le 10 février 2022

